

Mimořádně kompaktní jednotka BZ s filtrem PM2,5



Kompaktní a účinná s vestavěným filtrem PM2,5 pomáhá udržovat kvalitu vzduchu v místnosti.

- Mimořádně kompaktní design o šířce pouhých 779 mm
- Čistší vzduch v interiéru díky filtru PM2,5
- Aerowings
- Mimořádně tichý chod! Pouze 20 dB(A)
- Vytápění až do -15 °C
- Volitelné ovládání přes internet a hlasové ovládání (vyžaduje CZ-TACG1)



CZ-TACG1: Wi-Fi adaptér určený pro inteligentní ovládání pomocí aplikace Panasonic Comfort Cloud (volitelné příslušenství)



CZ-RD517C: Kabelový dálkový ovladač pro nástěnné a parapetní jednotky (volitelné příslušenství)



Nástěnná mimořádně kompaktní jednotka BZ s invertorem • Chladivo R32

Sestava			KIT-BZ25-ZKE	KIT-BZ35-ZKE	KIT-BZ50-ZKE	KIT-BZ60-ZKE
Chladicí výkon	Jmenovitý [min.–max.]	kW	2,50 [0,85–3,00]	3,30 [0,85–3,90]	5,00 [0,98–5,40]	6,00 [0,98–6,50]
SEER¹⁾			6,30 A++	6,30 A++	6,50 A++	6,40 A++
Příkon	Jmenovitý [min.–max.]	kW	0,68 [0,21–0,90]	1,02 [0,24–1,28]	1,65 [0,25–1,86]	1,98 [0,25–2,30]
Roční spotřeba energie ²⁾		kWh/rok	139	183	269	328
Topný výkon	Jmenovitý [min.–max.]	kW	3,15 [0,80–3,60]	3,70 [0,80–4,40]	5,40 [0,98–7,50]	6,80 [0,98–8,00]
Topný výkon při teplotě -7 °C		kW	2,14	2,60	4,62	5,10
SCOP¹⁾			4,30 A+	4,20 A+	4,20 A+	4,10 A+
Hodnota Pdesign při teplotě -10 °C		kW	1,9	2,4	4	4,4
Příkon	Jmenovitý [min.–max.]	kW	0,77 [0,19–1,03]	1,00 [0,20–1,26]	1,58 [0,21–2,43]	2,15 [0,23–2,65]
Roční spotřeba energie ²⁾		kWh/rok	619	800	1333	1502
Vnitřní jednotka			CS-BZ25ZKE	CS-BZ35ZKE	CS-BZ50ZKE	CS-BZ60ZKE
Akustický tlak ³⁾	Chlazení [vys. / níz. / tich.]	dB(A)	37/26/20	38/30/20	44/37/34	45/37/34
	Vytápění [vys. / níz. / tich.]	dB(A)	36/27/24	38/33/25	44/37/34	45/37/34
Rozměry	V × Š × H	mm	290 × 779 × 209	290 × 779 × 209	290 × 779 × 209	290 × 779 × 209
Venkovní jednotka			CU-BZ25ZKE	CU-BZ35ZKE	CU-BZ50ZKE	CU-BZ60ZKE
Akustický tlak ³⁾	Chlazení/vytápění [vys.]	dB(A)	48/49	48/50	48/49	50/50
Rozměry ⁴⁾	V × Š × H	mm	542 × 780 × 289	542 × 780 × 289	619 × 824 × 299	695 × 875 × 320
Provozní rozsah	Chlazení min.–max.	°C	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43	-10 ~ +43
	Vytápění min.–max.	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Stupnice energetického štítku od A+++ do D. 2) Roční spotřeba energie se vypočítává v souladu se směrnicí EU/626/2011. 3) Hladina akustického tlaku vnitřní jednotky je hodnota naměřená ve vzdálenosti 1 m od čelní strany jednotky a 0,8 m pod jednotkou. U venkovní jednotky je to 1 m od čelní strany a 1 m od zadní strany jednotky. Měření akustického tlaku se provádí v souladu s normou JIS C 9612. Q-Lo: tichý režim. Lo: nejnižší nastavené otáčky ventilátoru. 4) Přidejte 70 mm pro přípoju potrubí.



SEER: Pro sestavu KIT-BZ50-ZKE. SCOP: Pro sestavu KIT-BZ25-ZKE. MIMOŘÁDNĚ TICHÉ: Pro sestavu KIT-BZ25-ZKE a KIT-BZ35-ZKE. OVLÁDÁNÍ PŘES INTERNET: volitelné.